

МОДУЛЬ УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА «SNMP iDA-ST200P» для ИБП

Модуль удаленного мониторинга «SNMP iDA-ST200P» для ИБП предназначен для установки в источники бесперебойного питания «Bolid UPS-1000» и «Bolid UPS-3001», обеспечивая контроль и управление ИБП с использованием сервисного программного обеспечения.

Технические характеристики

№	Наименование характеристики	Значение
1.	Удаленный мониторинг ИБП через сетевое соединение, Мбит/с	10/100
2.	Напряжение питания, В	9-24
3.	Потребляемая мощность, не более, Вт	1,5
4.	Поддержка протоколов	TCP/IP, UDP, SNMP, SNTP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS, FTP, ARP, ICMP
5.	Поддержка интерфейса	RS232, RS485
6.	Удаленный мониторинг параметров в режиме реального времени	напряжение входа и выхода, уровень нагрузки, емкость аккумуляторов и др.
7.	Поддержка MIB	RFC1628
8.	Диапазон рабочих температур, °C	0 ... +50
9.	Относительная влажность воздуха, не более, %	90
10.	Габаритные размеры, мм	10 × 42 × 81
11.	Масса нетто, не более, г	100
12.	Информирование о неисправности по электронной почте	
13.	Настройка расписания включения и выключения ИБП	
14.	Светодиодная индикация	

Конструкция

Модуль представляет собой плату с лицевой панелью (Рис. 1), устанавливаемую в специальный слот для опциональных карт на ИБП. Расположение слота указано в п.2.2.2.3 РЭ, размещенном на сайте в разделе продукции «Источники бесперебойного питания» «Bolid UPS-1000» и «Bolid UPS-3001».



Рис.1. Модуль удаленного мониторинга «SNMP iDA-ST200R» для ИБП

Светодиодная индикация

Зелёный индикатор	Горит при нормальной работе системы
Жёлтый индикатор	Горит при нормальной передаче информации на ИБП, мигает при потере связи с ИБП